



ОПИСАНИЕ

Специализированная адгезионная водостойкая пластичная смазка SpecLub Al 220 производится на основе высоковязкого минерального масла, загущенного комплексным алюминиевым мылом высшего качества для широкого применения в подшипниковых узлах при средних нагрузках, работающих при высокой степени обводнения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка SpecLub Al 220 обеспечивает наилучшую защиту от воздействия соленой и пресной воды. Подшипники качения скольжения промышленного оборудования. Использование смазки SpecLub Al 220 позволяет обеспечить высокую надежность работы лебедок и различных узлов и агрегатов водного транспорта при критических нагрузках.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Хорошая способность к восприятию давления и снижению износа
- Отличная адгезия
- Стойкость к пресной и соленой воде
- Устойчивость к перемешиванию и устойчива структура
- Устойчивость к старению
- Устойчивость к холодной, горячей и соленой воде

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превосходная механическая стабильность;
- превосходная устойчивость к нагрузкам
- очень хорошее сцепление с металлами;
- чрезвычайно высокая водостойкость;
- превосходная защита от окисления и коррозии, даже в присутствии морской воды;
- не содержит свинец или другие тяжелые металлы.

Характеристика	Метод	EP00	EP1	EP2	EP3
Загуститель	-	Алюминиевый комплекс			
Базовое масло	-	Минеральное			
Диапазон рабочих температур, °C	-	-25..+180	-25..+180	-20..+180	-20..+180
Классификация смазок	DIN 51502	KP00K-25	KP1K-25	KP2K-20	KP3K-20
Цвет смазки	Визуально	Янтарный			
Класс консистенции NLGI	DIN 51818	00	1	2	3
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	400-430	310-340	265-295	220-250
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	220	220	220	220
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	-	250	250	250
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	2930	2930	2930	2930





НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического или эбонитового шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка SpecLub Al 220 имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка SpecLub Al 220 выпускается в пластиковых ведрах (10кг), в евроведрах (18.5 кг) и в бочках (180кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.argo.ru или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии. Компания ARGO не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости. Компания ARGO не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям компании ARGO.

